**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**DE: Informationsanforderungen für NWLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 2**

**DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 2**

**NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til annet enn boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 2**

**SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.2**

| | GB | DE | DK | NO | SE | CX3010 Composite | CX3010 Metal | Unit/Gerät/ Enhed/ Enhet/Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | **CX3010 Composite** | **CX3010 Metal** | |
| | Erp | Erp | Erp | Økodesign | Erp | Erp2018 √ | | |
| | Erp data | Erp data | Erp data | Økodesign informasjon ifølge EU1253/2014 | Erp data | 797 < 1273 | 837 < 1314 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 80 >= 73,0 | 81 >= 73,0 | % |
| A | Manufacturer | Hersteller | Producent/varemærke | Produsent | Leverantör | EXHAUSTO A/S | | |
| B | Model identifier | Modellkennung | Modelidentifikation | Modell identifikasjon | Modellbeteckning, | **CX3010 Composite** | **CX3010 Metal** | |
| C | Declared typology in acc. Article 2 | Typs gemäß Artikel 2 | Typologi i henhold til artikel 2 | Typologi iht. Artikkel 2 | Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 | NRVU/BVU; NWLA/ZLA; Ventilationsaggregat til andet end boliger/tovejs; Ventilasjons-aggregat til annet enn bolig/toveis; Ventilationsenhet avsedd för | | |
| D | Type of drive | Art des Antriebs | Type drev (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)) | Type frekvensomformer (Trinnregulert eller trinnløs regulering (VSD)) | Typ av drivenhet (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator (VSD)). | Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; Trinløs regulering (VSD); Trinnløs regulering (VSD); Steglös varvtalsregulator | | |
| E | Type of HRS | Art des WRS | Type varmegenvindingssystem | Type varmegjenvinning | Typ av värmeåtervinningssystem | Other; Anderes; Andet; Annet; Annet | | |
| F | Thermal efficiency of HRS | Thermischer Übertragungsgrad | Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding | Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinning | Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem | 80 | 81 | % |
| G | Nominal flow rate | Nenn-Luftvolumenstrom (ZU/AB) | Referencevolumenstrøm | Nominell strømnigshastighet (inn/ut) | Nominellt flöde | 0,144 / 0,144 | 0,113 / 0,113 | $m^3/s$ |
| H | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Elektrische Eingangsleistung (ZU / AB) | Elektriske effektoptag | Effective electric power input (SUP/ EXH) | Tillförd effekt | 0,167 / 0,165 | 0,149 / 0,145 | kW |
| I | SFPint | SVLint | SFPint | SFPint | SFPint | 797 | 837 | $W/(m^3/s)$ |
| J | Face velocity | Anströmgeschwindigkeit (ZU/AB) | Lufthastighed | Lufthastighet (inn/ut) | Anströmningshastighet | 1,56 / 1,56 | 1,22 / 1,22 | m/s |
| K | Nominal external drop Δps,ext | Nennaußendruck Δps,ext (ZU/AB) | Nominelt eksternt tryk | Eksternt trykkfall (inn/ut) | Nominellt yttre tryck (Δps, ext) | 200 / 200 | 200 /200 | Pa |
| L | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Innerer Druckabfall Δps,int (ZU/AB) | Internt tryktab (Δps,int) | Internt trykkfall (inn/ut) | Internt tryckfall (Δps,int) | 266 / 188 | 151 / 135 | Pa |
| M | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Zusatz innerer Druckabfall Δps,add (ZU/AB) | Valgfrit: addition internt tryktab (Δps,add) | Trykkfallstillegg | Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Δps,add) | 166 / 176 | 100 / 106 | Pa |
| N | Static fan efficiency EC327/2011 | Statischer Wirkungsgrad Ventilator EU327/2011 (ZU/AB) | Statisk virkningsgrad for ventilator EU 327/2011 | Statisk vifte effektivitet E | Statisk verkningsgrad för fläkt EU nr. 327/2011 | 57 /57 | 50 / 50 | % |
| O | Declared maximum ext./int. leakage rate | Maximales externes/internes Leck | Maksimal ekstern/intern lækage | Maksimal ekstern/intern lekkasje | Deklarerad maximal yttre/inre läckfaktor | 1,4 ; < 3 | 1,87 ; < 3 | % |
| P | Energy performance of filters | Energieeinstufung der Filter | Energiklassificering for filtre | Energi klassifisering filter | Energiklassificering för filter | E / E | | |
| Q | Discription of visual filter varning | Beschreibung der optischen Filterwarnzeige | Beskrivelse af visuelle filteralarmsignal | Beskrivesle av filteralarm | Beskrivning av visuell filtervarning | Timer or pressure controlled; Timer oder Druckkontrolliert; Timer eller trykstyret; Timer eller trykkstyrt; Tidur eller Tryckstyrt | | |
| R | Casing sound power level (Lwa) | Gehäuse-Schallleistungspegels (Lwa) | Lydeffektniveauet (LWA) | Lydeffektnivå (Lwa) | Ljudeffektnivå (LWA) | 48 | 48 | dB |
| S | Internet address for instructions | Internetanschrift | Internetadresse | Internettadresse | Webbadress | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**FR: Exigences en matière d'informations pour dispositifs d'alimentation en air comme indiqué dans UE 1253/2014 article 4, paragraphe 2**

**NL: Informatie-eisen voor ventilatie-units voor andere doeleinden dan woningen volgens EU 1253/2014 artikel 4, par. 2**

**FI: Muualla kuin asunnoissa käytettäville ilmanvaihtolaitteille asetettavat tiedonantovaatimukset EU 1253/2014 -määräysten artiklan 4 osan 2 mukaisesti**

| | GB | FR | NL | FI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produit | Product | Tuote | | **CX3010 Composite** | **CX3010 Metal** | Unit/Unite/Enheid/Yksikkö |
| | Erp | Erp | Erp | Erp | | Erp2018 V | | |
| | Erp data | Données Erp | Erp-gegevens | Erp-tiedot | | 797 < 1273 | 837 < 1314 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 80 >= 73,0 | 81 >= 73,0 | % |
| **A** | Manufacturer | Fabricant | Producent | Valmistaja | | EXHAUSTO A/S | | |
| **B** | Model identifier | Référence du modèle | Typeaanduiding van product | Mallitunniste | | **CX3010 Composite** | **CX3010 Metal** | |
| **C** | Declared typology in acc. Article 2 | Typologie déclarée (art. 2) | Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2 | 2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu | | NRVU/BVU; UVNR/double flux; NRVE/TVE; Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone/kaksi-ilmavirtainen | | |
| **D** | Type of drive | Type de motorisation | Soort aandrijving | Ohjauksen tyyppi | | Variable speed drive (VSD); Motorisation à variateur de vitesse (MVV); Variabele snelheidsregeling (VSD); moninopeusohjaus | | |
| **E** | Type of HRS | Type de SRC | Soort HRS | LTO-järjestelmän tyyppi | | Other; Autre; Overige; Muu | | |
| **F** | Thermal efficiency of HRS | Rendement thermique du SRC | Thermisch rendement van HRS | LTO:n lämpötilahyötysuhde | | 80 | 81 | % |
| **G** | Nominal flow rate | Débit nominal | Nominale debiet | Nimellisilmavirta | | 0,144 / 0,144 | 0,113 / 0,113 | m³/s |
| **H** | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Consommation électrique | Werkelijke elektrische ingangsvermogen (SUP/EXH); | Sähkön ottoteho (SUP/EXH) | | 0,167 / 0,165 | 0,149 / 0,145 | kW |
| **I** | SFPint | SFPint | SFPint | SFPint | | 797 | 837 | W/(m³/s) |
| **J** | Face velocity | Vitesse frontale | Aanstroomsnelheid | Otsapintanopeus | | 1,56 / 1,56 | 1,22 / 1,22 | m/s |
| **K** | Nominal external drop Δps,ext | P nominale externe (Δps, ext) | Nominale externe drukdaling Δps,ext | Ulkoinen nimellispaine Δps,ext | | 200 / 200 | 200 /200 | Pa |
| **L** | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Perte de charge interne (Δps,int) | Daling van interne druk Δps,int (SUP/EXH) | Sisäinen painehäviö Δps,int (SUP/EXH) | | 266 / 188 | 151 / 135 | Pa |
| **M** | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Perte de charge aux. (Δps,add) | Optionele daling van interne druk Δps,add (SUP/EXH) | Valinnainen sisäinen painehäviö ps,add (SUP/EXH) | | 166 / 176 | 100 / 106 | Pa |
| **N** | Static fan efficiency EC327/2011 | Rendement statique des ventilateurs (EC327/2011) | Statische efficiëntie van ventilatoren (EU327/2011) | Puhaltimien staattinen hyötysuhde asetuksen EU 327/2011 mukaisesti | | 57 /57 | 50 / 50 | % |
| **O** | Declared maximum ext./int. leakage rate | Taux de fuite max. déclaré/garanti | Aangegeven maximale percentage voor ext/int. lekkage | Ilmoitettu ulkoinen/sisäinen enimmäisvuoto | | 1,4 ; < 3 | 1,87 ; < 3 | % |
| **P** | Energy performance of filters | Perf. énergétique des filtres | Energie-efficiëntie van de filters | Suodattimen energiatehokkuus | | E / E | | |
| **Q** | Discription of visual filter varning | Description de l'alarme visuelle des filtres | Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal | Kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta ilmoituksesta | | Timer or pressure controlled; Minuteur ou commandé en pression; Timer of drukgeregeld; Ajastin- tai paineohjattu | | |
| **R** | Casing sound power level (Lwa) | Puissance accoustique émise (Lwa) | Geluidsvermogensniveau van de kast (Lwa) | Vaipan äänitehotaso (Lwa) | | 48 | 48 | dB |
| **S** | Internet address for instructions | Adresse internet des instructions | Internetadres voor instructies | Ohjeiden internetosoite | | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**DE: Informationsanforderungen für NWLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 2**

**DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 2**

**NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til annet enn boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 2**

**SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.2**

| | GB | DE | DK | NO | SE | CX3020 Composite | CX3020 Metal | Unit/Gerät/ Enhed/ Enhet/Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | **CX3020 Composite** | **CX3020 Metal** | |
| | Erp | Erp | Erp | Økodesign | Erp | Erp2018 √ | | |
| | Erp data | Erp data | Erp data | Økodesign informasjon ifølge EU1253/2014 | Erp data | 682 / 1275 | 775 < 1260 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 80 >= 73,0 | 81 >= 73,0 | % |
| A | Manufacturer | Hersteller | Producent/varemærke | Produsent | Leverantör | EXHAUSTO A/S | | |
| B | Model identifier | Modellkennung | Modelidentifikation | Modell identifikasjon | Modellbeteckning, | **CX3020 Composite** | **CX3020 Metal** | |
| C | Declared typology in acc. Article 2 | Typs gemäß Artikel 2 | Typologi i henhold til artikel 2 | Typologi iht. Artikkel 2 | Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 | NRVU/BVU; NWLA/ZLA; Ventilationsaggregat til andet end boliger/tovejs; Ventilasjons-aggregat til annet enn bolig/toveis; Ventilationsenhet avsedd för | | |
| D | Type of drive | Art des Antriebs | Type drev (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)) | Type frekvensomformer (Trinnregulert eller trinnløs regulering (VSD)) | Typ av drivenhet (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator (VSD)). | Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; Trinløs regulering (VSD); Trinnløs regulering (VSD); Steglös varvtalsregulator | | |
| E | Type of HRS | Art des WRS | Type varmegenvindingssystem | Type varmegjenvinning | Typ av värmeåtervinningssystem | Other; Anderes; Andet; Annet; Annet | | |
| F | Thermal efficiency of HRS | Thermischer Übertragungsgrad | Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding | Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinning | Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem | 80 | 80 | % |
| G | Nominal flow rate | Nenn-Luftvolumenstrom (ZU/AB) | Referencevolumenstrøm | Nominell strømnigshastighet (inn/ut) | Nominellt flöde | 0,211 / 0,211 | 0,231 / 0,231 | $m^3/s$ |
| H | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Elektrische Eingangsleistung (ZU / AB) | Elektriske effektoptag | Effective electric power input (SUP/ EXH) | Tillförd effekt | 0,27 / 0,234 | 0,296 / 0,299 | kW |
| I | SFPint | SVLint | SFPint | SFPint | SFPint | 682 | 775 | $W/(m^3/s)$ |
| J | Face velocity | Anströmgeschwindigkeit (ZU/AB) | Lufthastighed | Lufthastighet (inn/ut) | Anströmningshastighet | 1,51 / 1,51 | 1,65 / 1,65 | m/s |
| K | Nominal external drop Δps,ext | Nennaußendruck Δps,ext (ZU/AB) | Nominelt eksternt tryk | Eksternt trykkfall (inn/ut) | Nominellt yttre tryck (Δps, ext) | 200 / 200 | 200 /200 | Pa |
| L | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Innerer Druckabfall Δps,int (ZU/AB) | Internt tryktab (Δps,int) | Internt trykkfall (inn/ut) | Internt tryckfall (Δps,int) | 181 / 183 | 202 / 183 | Pa |
| M | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Zusatz innerer Druckabfall Δps,add (ZU/AB) | Valgfrit: addition internt tryktab (Δps,add) | Trykkfallstillegg | Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Δps,add) | 162 / 195 | 236 / 262 | Pa |
| N | Static fan efficiency EC327/2011 | Statischer Wirkungsgrad Ventilator EU327/2011 (ZU/AB) | Statisk virkningsgrad for ventilator EU 327/2011 | Statisk vifte effektivitet E | Statisk verkningsgrad för fläkt EU nr. 327/2011 | 62 / 62 | 60 / 60 | % |
| O | Declared maximum ext./int. leakage rate | Maximales externes/internes Leck | Maksimal ekstern/intern lækage | Maksimal ekstern/intern lekkasje | Deklarerad maximal yttre/inre läckfaktor | 1,2 ; < 3 | 1,1 ; < 3 | % |
| P | Energy performance of filters | Energieeinstufung der Filter | Energiklassificering for filtre | Energi klassifisering filter | Energiklassificering för filter | E / E | | |
| Q | Discription of visual filter varning | Beschreibung der optischen Filterwarnzeige | Beskrivelse af visuelle filteralarmsignal | Beskrivesle av filteralarm | Beskrivning av visuell filtervarning | Timer or pressure controlled; Timer oder Druckkontrolliert; Timer eller trykstyret; Timer eller trykkstyrt; Tidur eller Tryckstyrt | | |
| R | Casing sound power level (Lwa) | Gehäuse-Schallleistungspegels (Lwa) | Lydeffektniveauet (LWA) | Lydeffektnivå (Lwa) | Ljudeffektnivå (LWA) | 45 | 46 | dB |
| S | Internet address for instructions | Internetanschrift | Internetadresse | Internettadresse | Webbadress | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**FR: Exigences en matière d'informations pour dispositifs d'alimentation en air comme indiqué dans UE 1253/2014 article 4, paragraphe 2**

**NL: Informatie-eisen voor ventilatie-units voor andere doeleinden dan woningen volgens EU 1253/2014 artikel 4, par. 2**

**FI: Muualla kuin asunnoissa käytettäville ilmanvaihtolaitteille asetettavat tiedonantovaatimukset EU 1253/2014 -määräysten artiklan 4 osan 2 mukaisesti**

| | GB | FR | NL | FI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produit | Product | Tuote | | **CX3020 Composite** | **CX3020 Metal** | Unit/Unite/Enheid/Yksikkö |
| | Erp | Erp | Erp | Erp | | Erp2018 V | | |
| | Erp data | Données Erp | Erp-gegevens | Erp-tiedot | | 682 / 1275 | 775 < 1260 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 80 >= 73,0 | 81 >= 73,0 | % |
| **A** | Manufacturer | Fabricant | Producent | Valmistaja | | EXHAUSTO A/S | | |
| **B** | Model identifier | Référence du modèle | Typeaanduiding van product | Mallitunniste | | **CX3020 Composite** | **CX3020 Metal** | |
| **C** | Declared typology in acc. Article 2 | Typologie déclarée (art. 2) | Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2 | 2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu | | NRVU/BVU; UVNR/double flux; NRVE/TVE; Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone/kaksi-ilmavirtainen | | |
| **D** | Type of drive | Type de motorisation | Soort aandrijving | Ohjauksen tyyppi | | Variable speed drive (VSD); Motorisation à variateur de vitesse (MVV); Variabele snelheidsregeling (VSD); moninopeusohjaus | | |
| **E** | Type of HRS | Type de SRC | Soort HRS | LTO-järjestelmän tyyppi | | Other; Autre; Overige; Muu | | |
| **F** | Thermal efficiency of HRS | Rendement thermique du SRC | Thermisch rendement van HRS | LTO:n lämpötilahyötysuhde | | 80 | 80 | % |
| **G** | Nominal flow rate | Débit nominal | Nominale debiet | Nimellisilmavirta | | 0,211 / 0,211 | 0,231 / 0,231 | m³/s |
| **H** | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Consommation électrique | Werkelijke elektrische ingangsvermogen (SUP/EXH); | Sähkön ottoteho (SUP/EXH) | | 0,27 / 0,234 | 0,296 / 0,299 | kW |
| **I** | SFPint | SFPint | SFPint | SFPint | | 682 | 775 | W/(m³/s) |
| **J** | Face velocity | Vitesse frontale | Aanstroomsnelheid | Otsapintanopeus | | 1,51 / 1,51 | 1,65 / 1,65 | m/s |
| **K** | Nominal external drop Δps,ext | P nominale externe (Δps, ext) | Nominale externe drukdaling Δps,ext | Ulkoinen nimellispaine Δps,ext | | 200 / 200 | 200 /200 | Pa |
| **L** | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Perte de charge interne (Δps,int) | Daling van interne druk Δps,int (SUP/EXH) | Sisäinen painehäviö Δps,int (SUP/EXH) | | 181 / 183 | 202 / 183 | Pa |
| **M** | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Perte de charge aux. (Δps,add) | Optionele daling van interne druk Δps,add (SUP/EXH) | Valinnainen sisäinen painehäviö ps,add (SUP/EXH) | | 162 / 195 | 236 / 262 | Pa |
| **N** | Static fan efficiency EC327/2011 | Rendement statique des ventilateurs (EC327/2011) | Statische efficiëntie van ventilatoren (EU327/2011) | Puhaltimien staattinen hyötysuhde asetuksen EU 327/2011 mukaisesti | | 62 / 62 | 60 / 60 | % |
| **O** | Declared maximum ext./int. leakage rate | Taux de fuite max. déclaré/garanti | Aangegeven maximale percentage voor ext/int. lekkage | Ilmoitettu ulkoinen/sisäinen enimmäisvuoto | | 1,2 ; < 3 | 1,1 ; < 3 | % |
| **P** | Energy performance of filters | Perf. énergétique des filtres | Energie-efficiëntie van de filters | Suodattimen energiatehokkuus | | E / E | | |
| **Q** | Discription of visual filter varning | Description de l'alarme visuelle des filtres | Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal | Kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta ilmoituksesta | | Timer or pressure controlled; Minuteur ou commandé en pression; Timer of drukgeregeld; Ajastin- tai paineohjattu | | |
| **R** | Casing sound power level (Lwa) | Puissance accoustique émise (Lwa) | Geluidsvermogensniveau van de kast (Lwa) | Vaipan äänitehotaso (Lwa) | | 45 | 46 | dB |
| **S** | Internet address for instructions | Adresse internet des instructions | Internetadres voor instructies | Ohjeiden internetosoite | | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**DE: Informationsanforderungen für NWLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 2**

**DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 2**

**NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til annet enn boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 2**

**SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.2**

| | GB | DE | DK | NO | SE | CX3030 Composite | CX3030 Metal | Unit/Gerät/ Enhed/ Enhet/Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | **CX3030 Composite** | **CX3030 Metal** | |
| | Erp | Erp | Erp | Økodesign | Erp | Erp2018 √ | | |
| | Erp data | Erp data | Erp data | Økodesign informasjon ifølge EU1253/2014 | Erp data | 847 / 1195 | 801 < 1226 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 78 >= 73,0 | 79 >= 73,0 | % |
| A | Manufacturer | Hersteller | Producent/varemærke | Produsent | Leverantör | EXHAUSTO A/S | | |
| B | Model identifier | Modellkennung | Modelidentifikation | Modell identifikasjon | Modellbeteckning, | **CX3030 Composite** | **CX3030 Metal** | |
| C | Declared typology in acc. Article 2 | Typs gemäß Artikel 2 | Typologi i henhold til artikel 2 | Typologi iht. Artikkel 2 | Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 | NRVU/BVU; NWLA/ZLA; Ventilationsaggregat til andet end boliger/tovejs; Ventilasjons-aggregat til annet enn bolig/toveis; Ventilationsenhet avsedd för | | |
| D | Type of drive | Art des Antriebs | Type drev (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)) | Type frekvensomformer (Trinnregulert eller trinnløs regulering (VSD)) | Typ av drivenhet (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator (VSD)). | Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; Trinløs regulering (VSD); Trinnløs regulering (VSD); Steglös varvtalsregulator | | |
| E | Type of HRS | Art des WRS | Type varmegenvindingssystem | Type varmegjenvinning | Typ av värmeåtervinningssystem | Other; Anderes; Andet; Annet; Annet | | |
| F | Thermal efficiency of HRS | Thermischer Übertragungsgrad | Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding | Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinning | Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem | 78 | 79 | % |
| G | Nominal flow rate | Nenn-Luftvolumenstrom (ZU/AB) | Referencevolumenstrøm | Nominell strømnigshastighet (inn/ut) | Nominellt flöde | 0,444 / 0,444 | 0,381 / 0,381 | $m^3/s$ |
| H | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Elektrische Eingangsleistung (ZU / AB) | Elektriske effektoptag | Effective electric power input (SUP/ EXH) | Tillförd effekt | 0,541 / 0511 | 0,474 / 0,448 | kW |
| I | SFPint | SVLint | SFPint | SFPint | SFPint | 847 | 801 | $W/(m^3/s)$ |
| J | Face velocity | Anströmgeschwindigkeit (ZU/AB) | Lufthastighed | Lufthastighet (inn/ut) | Anströmningshastighet | 1,82 / 1,82 | 1,56 / 1,56 | m/s |
| K | Nominal external drop Δps,ext | Nennaußendruck Δps,ext (ZU/AB) | Nominelt eksternt tryk | Eksternt trykkfall (inn/ut) | Nominellt yttre tryck (Δps, ext) | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| L | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Innerer Druckabfall Δps,int (ZU/AB) | Internt tryktab (Δps,int) | Internt trykkfall (inn/ut) | Internt tryckfall (Δps,int) | 235 / 233 | 209 / 190 | Pa |
| M | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Zusatz innerer Druckabfall Δps,add (ZU/AB) | Valgfrit: addition internt tryktab (Δps,add) | Trykkfallstillegg | Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Δps,add) | 194 / 180 | 159 / 150 | Pa |
| N | Static fan efficiency EC327/2011 | Statischer Wirkungsgrad Ventilator EU327/2011 (ZU/AB) | Statisk virkningsgrad for ventilator EU 327/2011 | Statisk vifte effektivitet E | Statisk verkningsgrad för fläkt EU nr. 327/2011 | 66 / 66 | 56 / 56 | % |
| O | Declared maximum ext./int. leakage rate | Maximales externes/internes Leck | Maksimal ekstern/intern lækage | Maksimal ekstern/intern lekkasje | Deklarerad maximal yttre/inre läckfaktor | 0,8 ; < 3 | 1,0 ; < 3 | % |
| P | Energy performance of filters | Energieeinstufung der Filter | Energiklassificering for filtre | Energi klassifisering filter | Energiklassificering för filter | E / E | | |
| Q | Discription of visual filter varning | Beschreibung der optischen Filterwarnzeige | Beskrivelse af visuelle filteralarmsignal | Beskrivesle av filteralarm | Beskrivning av visuell filtervarning | Timer or pressure controlled; Timer oder Druckkontrolliert; Timer eller trykstyret; Timer eller trykkstyrt; Tidur eller Tryckstyrt | | |
| R | Casing sound power level (Lwa) | Gehäuse-Schallleistungspegels (Lwa) | Lydeffektniveauet (LWA) | Lydeffektnivå (Lwa) | Ljudeffektnivå (LWA) | 51 | 51 | dB |
| S | Internet address for instructions | Internetanschrift | Internetadresse | Internettadresse | Webbadress | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**FR: Exigences en matière d'informations pour dispositifs d'alimentation en air comme indiqué dans UE 1253/2014 article 4, paragraphe 2**

**NL: Informatie-eisen voor ventilatie-units voor andere doeleinden dan woningen volgens EU 1253/2014 artikel 4, par. 2**

**FI: Muualla kuin asunnoissa käytettäville ilmanvaihtolaitteille asetettavat tiedonantovaatimukset EU 1253/2014 -määräysten artiklan 4 osan 2 mukaisesti**

| | GB | FR | NL | FI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produit | Product | Tuote | | **CX3030 Composite** | **CX3030 Metal** | Unit/Unite/Enheid/Yksikkö |
| | Erp | Erp | Erp | Erp | | Erp2018 V | | |
| | Erp data | Données Erp | Erp-gegevens | Erp-tiedot | | 847 / 1195 | 801 < 1226 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 78 >= 73,0 | 79 >= 73,0 | % |
| **A** | Manufacturer | Fabricant | Producent | Valmistaja | | EXHAUSTO A/S | | |
| **B** | Model identifier | Référence du modèle | Typeaanduiding van product | Mallitunniste | | **CX3030 Composite** | **CX3030 Metal** | |
| **C** | Declared typology in acc. Article 2 | Typologie déclarée (art. 2) | Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2 | 2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu | | NRVU/BVU; UVNR/double flux; NRVE/TVE; Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone/kaksi-ilmavirtainen | | |
| **D** | Type of drive | Type de motorisation | Soort aandrijving | Ohjauksen tyyppi | | Variable speed drive (VSD); Motorisation à variateur de vitesse (MVV); Variabele snelheidsregeling (VSD); moninopeusohjaus | | |
| **E** | Type of HRS | Type de SRC | Soort HRS | LTO-järjestelmän tyyppi | | Other; Autre; Overige; Muu | | |
| **F** | Thermal efficiency of HRS | Rendement thermique du SRC | Thermisch rendement van HRS | LTO:n lämpötilahyötysuhde | | 78 | 79 | % |
| **G** | Nominal flow rate | Débit nominal | Nominale debiet | Nimellisilmavirta | | 0,444 / 0,444 | 0,381 / 0,381 | m³/s |
| **H** | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Consommation électrique | Werkelijke elektrische ingangsvermogen (SUP/EXH); | Sähkön ottoteho (SUP/EXH) | | 0,541 / 0511 | 0,474 / 0,448 | kW |
| **I** | SFPint | SFPint | SFPint | SFPint | | 847 | 801 | W/(m³/s) |
| **J** | Face velocity | Vitesse frontale | Aanstroomsnelheid | Otsapintanopeus | | 1,82 / 1,82 | 1,56 / 1,56 | m/s |
| **K** | Nominal external drop Δps,ext | P nominale externe (Δps, ext) | Nominale externe drukdaling Δps,ext | Ulkoinen nimellispaine Δps,ext | | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| **L** | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Perte de charge interne (Δps,int) | Daling van interne druk Δps,int (SUP/EXH) | Sisäinen painehäviö Δps,int (SUP/EXH) | | 235 / 233 | 209 / 190 | Pa |
| **M** | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Perte de charge aux. (Δps,add) | Optionele daling van interne druk Δps,add (SUP/EXH) | Valinnainen sisäinen painehäviö ps,add (SUP/EXH) | | 194 / 180 | 159 / 150 | Pa |
| **N** | Static fan efficiency EC327/2011 | Rendement statique des ventilateurs (EC327/2011) | Statische efficiëntie van ventilatoren (EU327/2011) | Puhaltimien staattinen hyötysuhde asetuksen EU 327/2011 mukaisesti | | 66 / 66 | 56 / 56 | % |
| **O** | Declared maximum ext./int. leakage rate | Taux de fuite max. déclaré/garanti | Aangegeven maximale percentage voor ext/int. lekkage | Ilmoitettu ulkoinen/sisäinen enimmäisvuoto | | 0,8 ; < 3 | 1,0 ; < 3 | % |
| **P** | Energy performance of filters | Perf. énergétique des filtres | Energie-efficiëntie van de filters | Suodattimen energiatehokkuus | | E / E | | |
| **Q** | Discription of visual filter varning | Description de l'alarme visuelle des filtres | Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal | Kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta ilmoituksesta | | Timer or pressure controlled; Minuteur ou commandé en pression; Timer of drukgeregeld; Ajastin- tai paineohjattu | | |
| **R** | Casing sound power level (Lwa) | Puissance accoustique émise (Lwa) | Geluidsvermogensniveau van de kast (Lwa) | Vaipan äänitehotaso (Lwa) | | 51 | 51 | dB |
| **S** | Internet address for instructions | Adresse internet des instructions | Internetadres voor instructies | Ohjeiden internetosoite | | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**DE: Informationsanforderungen für NWLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 2**

**DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 2**

**NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til annet enn boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 2**

**SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.2**

| | GB | DE | DK | NO | SE | CX3040 Composite | CX3040 Metal | Unit/Gerät/ Enhed/ Enhet/Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | **CX3040 Composite** | **CX3040 Metal** | |
| | Erp | Erp | Erp | Økodesign | Erp | Erp2018 √ | | |
| | Erp data | Erp data | Erp data | Økodesign informasjon ifølge EU1253/2014 | Erp data | 951 <= 1187 | 1058 <= 1192 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 79 >= 73,0 | 79 >= 73,0 | % |
| A | Manufacturer | Hersteller | Producent/varemærke | Produsent | Leverantör | EXHAUSTO A/S | | |
| B | Model identifier | Modellkennung | Modelidentifikation | Modell identifikasjon | Modellbeteckning, | **CX3040 Composite** | **CX3040 Metal** | |
| C | Declared typology in acc. Article 2 | Typs gemäß Artikel 2 | Typologi i henhold til artikel 2 | Typologi iht. Artikkel 2 | Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 | NRVU/BVU; NWLA/ZLA; Ventilationsaggregat til andet end boliger/tovejs; Ventilasjons-aggregat til annet enn bolig/toveis; Ventilationsenhet avsedd för | | |
| D | Type of drive | Art des Antriebs | Type drev (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)) | Type frekvensomformer (Trinnregulert eller trinnløs regulering (VSD)) | Typ av drivenhet (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator (VSD)). | Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; Trinløs regulering (VSD); Trinnløs regulering (VSD); Steglös varvtalsregulator | | |
| E | Type of HRS | Art des WRS | Type varmegenvindingssystem | Type varmegjenvinning | Typ av värmeåtervinningssystem | Other; Anderes; Andet; Annet; Annet | | |
| F | Thermal efficiency of HRS | Thermischer Übertragungsgrad | Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding | Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinning | Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem | 79 | 79 | % |
| G | Nominal flow rate | Nenn-Luftvolumenstrom (ZU/AB) | Referencevolumenstrøm | Nominell strømnigshastighet (inn/ut) | Nominellt flöde | 0,640 / 0,640 | 0,624 / 0,624 | $m^3/s$ |
| H | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Elektrische Eingangsleistung (ZU / AB) | Elektriske effektoptag | Effective electric power input (SUP/ EXH) | Tillförd effekt | 0,677/ 0,768 | 0,747/ 0,830 | kW |
| I | SFPint | SVLint | SFPint | SFPint | SFPint | 951 | 1058 | $W/(m^3/s)$ |
| J | Face velocity | Anströmgeschwindigkeit (ZU/AB) | Lufthastighed | Lufthastighet (inn/ut) | Anströmningshastighet | 1,92 / 1,92 | 1,87 / 1,87 | m/s |
| K | Nominal external drop Δps,ext | Nennaußendruck Δps,ext (ZU/AB) | Nominelt eksternt tryk | Eksternt trykkfall (inn/ut) | Nominellt yttre tryck (Δps, ext) | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| L | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Innerer Druckabfall Δps,int (ZU/AB) | Internt tryktab (Δps,int) | Internt trykkfall (inn/ut) | Internt tryckfall (Δps,int) | 284 / 263 | 275 / 254 | Pa |
| M | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Zusatz innerer Druckabfall Δps,add (ZU/AB) | Valgfrit: addition internt tryktab (Δps,add) | Trykkfallstillegg | Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Δps,add) | 74 / 178 | 70 / 166 | Pa |
| N | Static fan efficiency EC327/2011 | Statischer Wirkungsgrad Ventilator EU327/2011 (ZU/AB) | Statisk virkningsgrad for ventilator EU 327/2011 | Statisk vifte effektivitet E | Statisk verkningsgrad för fläkt EU nr. 327/2011 | 66 / 66 | 59 / 59 | % |
| O | Declared maximum ext./int. leakage rate | Maximales externes/internes Leck | Maksimal ekstern/intern lækage | Maksimal ekstern/intern lekkasje | Deklarerad maximal yttre/inre läckfaktor | 0,7 ; < 3 | 0,8 ; < 3 | % |
| P | Energy performance of filters | Energieeinstufung der Filter | Energiklassificering for filtre | Energi klassifisering filter | Energiklassificering för filter | E / E | | |
| Q | Discription of visual filter varning | Beschreibung der optischen Filterwarnzeige | Beskrivelse af visuelle filteralarmsignal | Beskrivesle av filteralarm | Beskrivning av visuell filtervarning | Timer or pressure controlled; Timer oder Druckkontrolliert; Timer eller trykstyret; Timer eller trykkstyrt; Tidur eller Tryckstyrt | | |
| R | Casing sound power level (Lwa) | Gehäuse-Schallleistungspegels (Lwa) | Lydeffektniveauet (LWA) | Lydeffektnivå (Lwa) | Ljudeffektnivå (LWA) | 51 | 56 | dB |
| S | Internet address for instructions | Internetanschrift | Internetadresse | Internettadresse | Webbadress | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**FR: Exigences en matière d'informations pour dispositifs d'alimentation en air comme indiqué dans UE 1253/2014 article 4, paragraphe 2**

**NL: Informatie-eisen voor ventilatie-units voor andere doeleinden dan woningen volgens EU 1253/2014 artikel 4, par. 2**

**FI: Muualla kuin asunnoissa käytettäville ilmanvaihtolaitteille asetettavat tiedonantovaatimukset EU 1253/2014 -määräysten artiklan 4 osan 2 mukaisesti**

| | GB | FR | NL | FI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produit | Product | Tuote | | **CX3040 Composite** | **CX3040 Metal** | Unit/Unite/Enheid/Yksikkö |
| | Erp | Erp | Erp | Erp | | Erp2018 V | | |
| | Erp data | Données Erp | Erp-gegevens | Erp-tiedot | | 951 <= 1187 | 1058 <= 1192 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 79 >= 73,0 | 79 >= 73,0 | % |
| **A** | Manufacturer | Fabricant | Producent | Valmistaja | | EXHAUSTO A/S | | |
| **B** | Model identifier | Référence du modèle | Typeaanduiding van product | Mallitunniste | | **CX3040 Composite** | **CX3040 Metal** | |
| **C** | Declared typology in acc. Article 2 | Typologie déclarée (art. 2) | Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2 | 2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu | | NRVU/BVU; UVNR/double flux; NRVE/TVE; Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone/kaksi-ilmavirtainen | | |
| **D** | Type of drive | Type de motorisation | Soort aandrijving | Ohjauksen tyyppi | | Variable speed drive (VSD); Motorisation à variateur de vitesse (MVV); Variabele snelheidsregeling (VSD); moninopeusohjaus | | |
| **E** | Type of HRS | Type de SRC | Soort HRS | LTO-järjestelmän tyyppi | | Other; Autre; Overige; Muu | | |
| **F** | Thermal efficiency of HRS | Rendement thermique du SRC | Thermisch rendement van HRS | LTO:n lämpötilahyötysuhde | | 79 | 79 | % |
| **G** | Nominal flow rate | Débit nominal | Nominale debiet | Nimellisilmavirta | | 0,640 / 0,640 | 0,624 / 0,624 | m³/s |
| **H** | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Consommation électrique | Werkelijke elektrische ingangsvermogen (SUP/EXH); | Sähkön ottoteho (SUP/EXH) | | 0,677/ 0,768 | 0,747/ 0,830 | kW |
| **I** | SFPint | SFPint | SFPint | SFPint | | 951 | 1058 | W/(m³/s) |
| **J** | Face velocity | Vitesse frontale | Aanstroomsnelheid | Otsapintanopeus | | 1,92 / 1,92 | 1,87 / 1,87 | m/s |
| **K** | Nominal external drop Δps,ext | P nominale externe (Δps, ext) | Nominale externe drukdaling Δps,ext | Ulkoinen nimellispaine Δps,ext | | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| **L** | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Perte de charge interne (Δps,int) | Daling van interne druk Δps,int (SUP/EXH) | Sisäinen painehäviö Δps,int (SUP/EXH) | | 284 / 263 | 275 / 254 | Pa |
| **M** | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Perte de charge aux. (Δps,add) | Optionele daling van interne druk Δps,add (SUP/EXH) | Valinnainen sisäinen painehäviö ps,add (SUP/EXH) | | 74 / 178 | 70 / 166 | Pa |
| **N** | Static fan efficiency EC327/2011 | Rendement statique des ventilateurs (EC327/2011) | Statische efficiëntie van ventilatoren (EU327/2011) | Puhaltimien staattinen hyötysuhde asetuksen EU 327/2011 mukaisesti | | 66 / 66 | 59 / 59 | % |
| **O** | Declared maximum ext./int. leakage rate | Taux de fuite max. déclaré/garanti | Aangegeven maximale percentage voor ext/int. lekkage | Ilmoitettu ulkoinen/sisäinen enimmäisvuoto | | 0,7 ; < 3 | 0,8 ; < 3 | % |
| **P** | Energy performance of filters | Perf. énergétique des filtres | Energie-efficiëntie van de filters | Suodattimen energiatehokkuus | | E / E | | |
| **Q** | Discription of visual filter varning | Description de l'alarme visuelle des filtres | Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal | Kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta ilmoituksesta | | Timer or pressure controlled; Minuteur ou commandé en pression; Timer of drukgeregeld; Ajastin- tai paineohjattu | | |
| **R** | Casing sound power level (Lwa) | Puissance accoustique émise (Lwa) | Geluidsvermogensniveau van de kast (Lwa) | Vaipan äänitehotaso (Lwa) | | 51 | 56 | dB |
| **S** | Internet address for instructions | Adresse internet des instructions | Internetadres voor instructies | Ohjeiden internetosoite | | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**DE: Informationsanforderungen für NWLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 2**

**DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 2**

**NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til annet enn boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 2**

**SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.2**

| | GB | DE | DK | NO | SE | CX3050 Composite | CX3050 Metal | Unit/Gerät/ Enhed/ Enhet/Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | **CX3050 Composite** | **CX3050 Metal** | |
| | Erp | Erp | Erp | Økodesign | Erp | Erp2018 √ | | |
| | Erp data | Erp data | Erp data | Økodesign informasjon ifølge EU1253/2014 | Erp data | 847 <= 1195 | 1140 <= 1141 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 78 >= 73,0 | 78 >= 73,0 | % |
| A | Manufacturer | Hersteller | Producent/varemærke | Produsent | Leverantör | EXHAUSTO A/S | | |
| B | Model identifier | Modellkennung | Modelidentifikation | Modell identifikasjon | Modellbeteckning, | **CX3050 Composite** | **CX3050 Metal** | |
| C | Declared typology in acc. Article 2 | Typs gemäß Artikel 2 | Typologi i henhold til artikel 2 | Typologi iht. Artikkel 2 | Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 | NRVU/BVU; NWLA/ZLA; Ventilationsaggregat til andet end boliger/tovejs; Ventilasjons-aggregat til annet enn bolig/toveis; Ventilationsenhet avsedd för | | |
| D | Type of drive | Art des Antriebs | Type drev (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)) | Type frekvensomformer (Trinnregulert eller trinnløs regulering (VSD)) | Typ av drivenhet (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator (VSD)). | Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; Trinløs regulering (VSD); Trinnløs regulering (VSD); Steglös varvtalsregulator | | |
| E | Type of HRS | Art des WRS | Type varmegenvindingssystem | Type varmegjenvinning | Typ av värmeåtervinningssystem | Other; Anderes; Andet; Annet; Annet | | |
| F | Thermal efficiency of HRS | Thermischer Übertragungsgrad | Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding | Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinning | Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem | 78 | 78 | % |
| G | Nominal flow rate | Nenn-Luftvolumenstrom (ZU/AB) | Referencevolumenstrøm | Nominell strømnigshastighet (inn/ut) | Nominellt flöde | 0,781 / 0,781 | 0,769 / 0,769 | $m^3/s$ |
| H | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Elektrische Eingangsleistung (ZU / AB) | Elektriske effektoptag | Effective electric power input (SUP/ EXH) | Tillförd effekt | 0,541/ 0,511 | 0,935/ 1,088 | kW |
| I | SFPint | SVLint | SFPint | SFPint | SFPint | 847 | 1140 | $W/(m^3/s)$ |
| J | Face velocity | Anströmgeschwindigkeit (ZU/AB) | Lufthastighed | Lufthastighet (inn/ut) | Anströmningshastighet | 1,82 / 1,82 | 2,24 / 2,24 | m/s |
| K | Nominal external drop Δps,ext | Nennaußendruck Δps,ext (ZU/AB) | Nominelt eksternt tryk | Eksternt trykkfall (inn/ut) | Nominellt yttre tryck (Δps, ext) | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| L | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Innerer Druckabfall Δps,int (ZU/AB) | Internt tryktab (Δps,int) | Internt trykkfall (inn/ut) | Internt tryckfall (Δps,int) | 253 / 233 | 354 / 352 | Pa |
| M | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Zusatz innerer Druckabfall Δps,add (ZU/AB) | Valgfrit: addition internt tryktab (Δps,add) | Trykkfallstillegg | Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Δps,add) | 194 / 180 | 124 / 275 | Pa |
| N | Static fan efficiency EC327/2011 | Statischer Wirkungsgrad Ventilator EU327/2011 (ZU/AB) | Statisk virkningsgrad for ventilator EU 327/2011 | Statisk vifte effektivitet E | Statisk verkningsgrad för fläkt EU nr. 327/2011 | 66 / 66 | 66 / 66 | % |
| O | Declared maximum ext./int. leakage rate | Maximales externes/internes Leck | Maksimal ekstern/intern lækage | Maksimal ekstern/intern lekkasje | Deklarerad maximal yttre/inre läckfaktor | 0,8 ; < 3 | 0,8 ; < 3 | % |
| P | Energy performance of filters | Energieeinstufung der Filter | Energiklassificering for filtre | Energi klassifisering filter | Energiklassificering för filter | E / E | | |
| Q | Discription of visual filter varning | Beschreibung der optischen Filterwarnzeige | Beskrivelse af visuelle filteralarmsignal | Beskrivesle av filteralarm | Beskrivning av visuell filtervarning | Timer or pressure controlled; Timer oder Druckkontrolliert; Timer eller trykstyret; Timer eller trykkstyrt; Tidur eller Tryckstyrt | | |
| R | Casing sound power level (Lwa) | Gehäuse-Schallleistungspegels (Lwa) | Lydeffektniveauet (LWA) | Lydeffektnivå (Lwa) | Ljudeffektnivå (LWA) | 51 | 57 | dB |
| S | Internet address for instructions | Internetanschrift | Internetadresse | Internettadresse | Webbadress | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**FR: Exigences en matière d'informations pour dispositifs d'alimentation en air comme indiqué dans UE 1253/2014 article 4, paragraphe 2**

**NL: Informatie-eisen voor ventilatie-units voor andere doeleinden dan woningen volgens EU 1253/2014 artikel 4, par. 2**

**FI: Muualla kuin asunnoissa käytettäville ilmanvaihtolaitteille asetettavat tiedonantovaatimukset EU 1253/2014 -määräysten artiklan 4 osan 2 mukaisesti**

| | GB | FR | NL | FI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produit | Product | Tuote | | **CX3050 Composite** | **CX3050 Metal** | Unit/Unite/Enheid/Yksikkö |
| | Erp | Erp | Erp | Erp | | Erp2018 V | | |
| | Erp data | Données Erp | Erp-gegevens | Erp-tiedot | | 847 <= 1195 | 1140 <= 1141 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 78 >= 73,0 | 78 >= 73,0 | % |
| **A** | Manufacturer | Fabricant | Producent | Valmistaja | | EXHAUSTO A/S | | |
| **B** | Model identifier | Référence du modèle | Typeaanduiding van product | Mallitunniste | | **CX3050 Composite** | **CX3050 Metal** | |
| **C** | Declared typology in acc. Article 2 | Typologie déclarée (art. 2) | Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2 | 2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu | | NRVU/BVU; UVNR/double flux; NRVE/TVE; Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone/kaksi-ilmavirtainen | | |
| **D** | Type of drive | Type de motorisation | Soort aandrijving | Ohjauksen tyyppi | | Variable speed drive (VSD); Motorisation à variateur de vitesse (MVV); Variabele snelheidsregeling (VSD); moninopeusohjaus | | |
| **E** | Type of HRS | Type de SRC | Soort HRS | LTO-järjestelmän tyyppi | | Other; Autre; Overige; Muu | | |
| **F** | Thermal efficiency of HRS | Rendement thermique du SRC | Thermisch rendement van HRS | LTO:n lämpötilahyötysuhde | | 78 | 78 | % |
| **G** | Nominal flow rate | Débit nominal | Nominale debiet | Nimellisilmavirta | | 0,781 / 0,781 | 0,769 / 0,769 | m³/s |
| **H** | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Consommation électrique | Werkelijke elektrische ingangsvermogen (SUP/EXH); | Sähkön ottoteho (SUP/EXH) | | 0,541/ 0,511 | 0,935/ 1,088 | kW |
| **I** | SFPint | SFPint | SFPint | SFPint | | 847 | 1140 | W/(m³/s) |
| **J** | Face velocity | Vitesse frontale | Aanstroomsnelheid | Otsapintanopeus | | 1,82 / 1,82 | 2,24 / 2,24 | m/s |
| **K** | Nominal external drop Δps,ext | P nominale externe (Δps, ext) | Nominale externe drukdaling Δps,ext | Ulkoinen nimellispaine Δps,ext | | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| **L** | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Perte de charge interne (Δps,int) | Daling van interne druk Δps,int (SUP/EXH) | Sisäinen painehäviö Δps,int (SUP/EXH) | | 253 / 233 | 354 / 352 | Pa |
| **M** | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Perte de charge aux. (Δps,add) | Optionele daling van interne druk Δps,add (SUP/EXH) | Valinnainen sisäinen painehäviö ps,add (SUP/EXH) | | 194 / 180 | 124 / 275 | Pa |
| **N** | Static fan efficiency EC327/2011 | Rendement statique des ventilateurs (EC327/2011) | Statische efficiëntie van ventilatoren (EU327/2011) | Puhaltimien staattinen hyötysuhde asetuksen EU 327/2011 mukaisesti | | 66 / 66 | 66 / 66 | % |
| **O** | Declared maximum ext./int. leakage rate | Taux de fuite max. déclaré/garanti | Aangegeven maximale percentage voor ext/int. lekkage | Ilmoitettu ulkoinen/sisäinen enimmäisvuoto | | 0,8 ; < 3 | 0,8 ; < 3 | % |
| **P** | Energy performance of filters | Perf. énergétique des filtres | Energie-efficiëntie van de filters | Suodattimen energiatehokkuus | | E / E | | |
| **Q** | Discription of visual filter varning | Description de l'alarme visuelle des filtres | Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal | Kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta ilmoituksesta | | Timer or pressure controlled; Minuteur ou commandé en pression; Timer of drukgeregeld; Ajastin- tai paineohjattu | | |
| **R** | Casing sound power level (Lwa) | Puissance accoustique émise (Lwa) | Geluidsvermogensniveau van de kast (Lwa) | Vaipan äänitehotaso (Lwa) | | 51 | 57 | dB |
| **S** | Internet address for instructions | Adresse internet des instructions | Internetadres voor instructies | Ohjeiden internetosoite | | www.exhausto.com | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**DE: Informationsanforderungen für NWLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 2**

**DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 2**

**NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til annet enn boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 2**

**SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.2**

| | GB | DE | DK | NO | SE | CX3060 Composite | CX3060 Metal | Unit/Gerät/ Enhed/ Enhet/Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | **CX3060 Composite** | **CX3060 Metal** | |
| | Erp | Erp | Erp | Økodesign | Erp | Erp2018 √ | | |
| | Erp data | Erp data | Erp data | Økodesign informasjon ifølge EU1253/2014 | Erp data | 894 / 1179 | 1138 <= 1138 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 80 >= 73,0 | 80 >= 73,0 | % |
| A | Manufacturer | Hersteller | Producent/varemærke | Produsent | Leverantör | EXHAUSTO A/S | | |
| B | Model identifier | Modellkennung | Modelidentifikation | Modell identifikasjon | Modellbeteckning, | **CX3060 Composite** | **CX3060 Metal** | |
| C | Declared typology in acc. Article 2 | Typs gemäß Artikel 2 | Typologi i henhold til artikel 2 | Typologi iht. Artikkel 2 | Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 | NRVU/BVU; NWLA/ZLA; Ventilationsaggregat til andet end boliger/tovejs; Ventilasjons-aggregat til annet enn bolig/toveis; Ventilationsenhet avsedd för | | |
| D | Type of drive | Art des Antriebs | Type drev (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)) | Type frekvensomformer (Trinnregulert eller trinnløs regulering (VSD)) | Typ av drivenhet (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator (VSD)). | Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; Trinløs regulering (VSD); Trinnløs regulering (VSD); Steglös varvtalsregulator | | |
| E | Type of HRS | Art des WRS | Type varmegenvindingssystem | Type varmegjenvinning | Typ av värmeåtervinningssystem | Other; Anderes; Andet; Annet; Annet | | |
| F | Thermal efficiency of HRS | Thermischer Übertragungsgrad | Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding | Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinning | Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem | 80 | 80 | % |
| G | Nominal flow rate | Nenn-Luftvolumenstrom (ZU/AB) | Referencevolumenstrøm | Nominell strømnigshastighet (inn/ut) | Nominellt flöde | 0,911 / 0,911 | 1.044 / 1. 044 | $m^3/s$ |
| H | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Elektrische Eingangsleistung (ZU / AB) | Elektriske effektoptag | Effective electric power input (SUP/ EXH) | Tillförd effekt | 1.124 / 1.062 | 1.473 / 1.443 | kW |
| I | SFPint | SVLint | SFPint | SFPint | SFPint | 894 | 1138 | $W/(m^3/s)$ |
| J | Face velocity | Anströmgeschwindigkeit (ZU/AB) | Lufthastighed | Lufthastighet (inn/ut) | Anströmningshastighet | 2.01 / 2.01 | 2.30 / 2.30 | m/s |
| K | Nominal external drop Δps,ext | Nennaußendruck Δps,ext (ZU/AB) | Nominelt eksternt tryk | Eksternt trykkfall (inn/ut) | Nominellt yttre tryck (Δps, ext) | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| L | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Innerer Druckabfall Δps,int (ZU/AB) | Internt tryktab (Δps,int) | Internt trykkfall (inn/ut) | Internt tryckfall (Δps,int) | 287 / 266 | 340 / 318 | Pa |
| M | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Zusatz innerer Druckabfall Δps,add (ZU/AB) | Valgfrit: addition internt tryktab (Δps,add) | Trykkfallstillegg | Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Δps,add) | 228 / 202 | 225 / 231 | Pa |
| N | Static fan efficiency EC327/2011 | Statischer Wirkungsgrad Ventilator EU327/2011 (ZU/AB) | Statisk virkningsgrad for ventilator EU 327/2011 | Statisk vifte effektivitet E | Statisk verkningsgrad för fläkt EU nr. 327/2011 | 70 / 70 | 66 / 66 | % |
| O | Declared maximum ext./int. leakage rate | Maximales externes/internes Leck | Maksimal ekstern/intern lækage | Maksimal ekstern/intern lekkasje | Deklarerad maximal yttre/inre läckfaktor | 0,7 ; < 3 | 0,6 ; < 3 | % |
| P | Energy performance of filters | Energieeinstufung der Filter | Energiklassificering for filtre | Energi klassifisering filter | Energiklassificering för filter | E / E | | |
| Q | Discription of visual filter varning | Beschreibung der optischen Filterwarnzeige | Beskrivelse af visuelle filteralarmsignal | Beskrivesle av filteralarm | Beskrivning av visuell filtervarning | Timer or pressure controlled; Timer oder Druckkontrolliert; Timer eller trykstyret; Timer eller trykkstyrt; Tidur eller Tryckstyrt | | |
| R | Casing sound power level (Lwa) | Gehäuse-Schallleistungspegels (Lwa) | Lydeffektniveauet (LWA) | Lydeffektnivå (Lwa) | Ljudeffektnivå (LWA) | 60 | 60 | dB |
| S | Internet address for instructions | Internetanschrift | Internetadresse | Internettadresse | Webbadress | 3 | | |

**GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)**

**FR: Exigences en matière d'informations pour dispositifs d'alimentation en air comme indiqué dans UE 1253/2014 article 4, paragraphe 2**

**NL: Informatie-eisen voor ventilatie-units voor andere doeleinden dan woningen volgens EU 1253/2014 artikel 4, par. 2**

**FI: Muualla kuin asunnoissa käytettäville ilmanvaihtolaitteille asetettavat tiedonantovaatimukset EU 1253/2014 -määräysten artiklan 4 osan 2 mukaisesti**

| | GB | FR | NL | FI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Product | Produit | Product | Tuote | | **CX3060 Composite** | **CX3060 Metal** | Unit/Unite/Enheid/Yksikkö |
| | Erp | Erp | Erp | Erp | | Erp2018 V | | |
| | Erp data | Données Erp | Erp-gegevens | Erp-tiedot | | 894 / 1179 | 1138 <= 1138 | W/(m3/s) |
| | | | | | | 80 >= 73,0 | 80 >= 73,0 | % |
| A | Manufacturer | Fabricant | Producent | Valmistaja | | EXHAUSTO A/S | | |
| B | Model identifier | Référence du modèle | Typeaanduiding van product | Mallitunniste | | **CX3060 Composite** | **CX3060 Metal** | |
| C | Declared typology in acc. Article 2 | Typologie déclarée (art. 2) | Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2 | 2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu | | NRVU/BVU; UVNR/double flux; NRVE/TVE; Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone/kaksi-ilmavirtainen | | |
| D | Type of drive | Type de motorisation | Soort aandrijving | Ohjauksen tyyppi | | Variable speed drive (VSD); Motorisation à variateur de vitesse (MVV); Variabele snelheidsregeling (VSD); moninopeusohjaus | | |
| E | Type of HRS | Type de SRC | Soort HRS | LTO-järjestelmän tyyppi | | Other; Autre; Overige; Muu | | |
| F | Thermal efficiency of HRS | Rendement thermique du SRC | Thermisch rendement van HRS | LTO:n lämpötilahyötysuhde | | 80 | 80 | % |
| G | Nominal flow rate | Débit nominal | Nominale debiet | Nimellisilmavirta | | 0,911 / 0,911 | 1.044 / 1. 044 | m³/s |
| H | Effective electrical power input (SUP/EXH) | Consommation électrique | Werkelijke elektrische ingangsvermogen (SUP/EXH); | Sähkön ottoteho (SUP/EXH) | | 1.124 / 1.062 | 1.473 / 1.443 | kW |
| I | SFPint | SFPint | SFPint | SFPint | | 894 | 1138 | W/(m³/s) |
| J | Face velocity | Vitesse frontale | Aanstroomsnelheid | Otsapintanopeus | | 2.01 / 2.01 | 2.30 / 2.30 | m/s |
| K | Nominal external drop Δps,ext | P nominale externe (Δps, ext) | Nominale externe drukdaling Δps,ext | Ulkoinen nimellispaine Δps,ext | | 250 / 250 | 250 / 250 | Pa |
| L | Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH) | Perte de charge interne (Δps,int) | Daling van interne druk Δps,int (SUP/EXH) | Sisäinen painehäviö Δps,int (SUP/EXH) | | 287 / 266 | 340 / 318 | Pa |
| M | Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH) | Perte de charge aux. (Δps,add) | Optionele daling van interne druk Δps,add (SUP/EXH) | Valinnainen sisäinen painehäviö ps,add (SUP/EXH) | | 228 / 202 | 225 / 231 | Pa |
| N | Static fan efficiency EC327/2011 | Rendement statique des ventilateurs (EC327/2011) | Statische efficiëntie van ventilatoren (EU327/2011) | Puhaltimien staattinen hyötysuhde asetuksen EU 327/2011 mukaisesti | | 70 / 70 | 66 / 66 | % |
| O | Declared maximum ext./int. leakage rate | Taux de fuite max. déclaré/garanti | Aangegeven maximale percentage voor ext/int. lekkage | Ilmoitettu ulkoinen/sisäinen enimmäisvuoto | | 0,7 ; < 3 | 0,6 ; < 3 | % |
| P | Energy performance of filters | Perf. énergétique des filtres | Energie-efficiëntie van de filters | Suodattimen energiatehokkuus | | E / E | | |
| Q | Discription of visual filter varning | Description de l'alarme visuelle des filtres | Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal | Kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta ilmoituksesta | | Timer or pressure controlled; Minuteur ou commandé en pression; Timer of drukgeregeld; Ajastin- tai paineohjattu | | |
| R | Casing sound power level (Lwa) | Puissance accoustique émise (Lwa) | Geluidsvermogensniveau van de kast (Lwa) | Vaipan äänitehotaso (Lwa) | | 60 | 60 | dB |
| S | Internet address for instructions | Adresse internet des instructions | Internetadres voor instructies | Ohjeiden internetosoite | | www.exhausto.com | | |