

Emhætte

**ESL235SER****ESL235SER, stål**

Udtræksemhætte for indbygning i overskab

**PRODUKT FORDELE**

- Automatisk boost sammen med udtrækket
- Luftmålepunkt indbygget
- Indbygget potentialfrit relæ

**Funktionsbeskrivelse**

Emhætte for eksterne ventilator

**Produktbeskrivelse**

ESL235 emhætten er diskret og næsten usynlig i et moderne køkken. Den er for central- og decentral boligventilation. Leveres i rustfrit stål, sort eller hvid udførelse. ESL235 er beregnet for indbygning i overskab og har udtræk med fedtfilter. Kanaltilslutning Ø125 mm via gummipakning på studs. Bredde 598 mm

**Idriftsættelse**

Indregulering af ønsket grund- og forceret ventilation, trinløst. Grundventilation kan være 0 m<sup>3</sup>/h

**Vigtigste egenskaber**

Udsugning fra madlavning, dels fugt og lugt samt partikler opstået under stegning

**Yderligere funktioner**


Kan anvendes sammen med tag-, boksventilator eller varmegenvindingsanlæg, både for central- og decentral boligventilation. Indbygget relæ for overstyring af ekstern ventilator

**Tilbehør**

Beskrivelse	Varianter
Fedtfilter for ESL235	0600974

**Mål og vægt**

Egenvægt (kg)	6,0
---------------	-----



Emhætte

## ESL235SER

ESL235SER, stål

### Luftmængdedata

Grundventilation (m <sup>3</sup> /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Kapacitet - forceret ventilation (m <sup>3</sup> /h)	153
Kapacitet - forceret ventilation (l/s)	42,5
Emopfangsevne ved monteringshøjde 50 cm	75% ved 153 m <sup>3</sup> /h
Emopfangsevne ved monteringshøjde 60 cm	75% ved 172 m <sup>3</sup> /h

### Akustiske data

Lydtryksniveau, grundventilation (dB(A))	< 25 v. 40 Pa
Lydtryksniveau, forceret ventilation (dB(A))	25 v. 40 Pa

### Elektriske data

Potentialfrit relæ	1x230V, 2300 W
--------------------	----------------