Brand- og røgspjæld

FD250FDMR60

FD250FDMR60, cirkulært Brand- og røgspjæld Ø250, 24V

CE-mærket og brandtestet brand- og røgspjæld med indbygget termosikring, der sikrer automatisk lukning ved strømsvigt eller varmepåvirkning



FD

PRODUKT FORDELE

• Spjældmotor med spring-return-funktion og 72°C termosikring, der sikrer automatisk lukning ved strømsvigt eller varmepåvirkning
• Brandtestet iht. DS/EN 1366-2, klassificeret iht. DS/EN 13501-3+A1
• CE-mærket iht. DS/EN 15650

Produktbeskrivelse

Cirkulært brand- og røgspjæld til sikring mod brand- og røgspredning via ventilationsanlæggets kanalsystem

Anvendelsesområder

Boligbyggeri (flerfamilieboliger), Individuel bolig, Nybyggeri

Vigtigste egenskaber

• Opfylder kravene i DS428:2019
- Brandtestet iht. DS/EN1366-2
- Klassificeret iht. DS/EN13501-3+1A
- CE-mærket iht. DS/EN 15650
• TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
- Brandmodstandsevne EI60S
- Udvendig tæthedsklarsse ATC3 iht. DS/EN 1751
- Spjældsvøb fremstillet i galvaniseret stål med nippelsamling.
• FDMR-spjæld har indbygget termosikring 72 °C

Mål og vægt

D (mm)	250
P (mm)	400
Egenvægt (kg)	5,2