Brand- og røgspjæld

FDK315FDMS

FDK315DMS, cirkulært brand- og røgspjæld med brandkrave Ø315, 24V

CE-mærket og brandtestet brand- og røgspjæld til runde kanaler i dimension 100mm til 400 mm, med krave for enkel installation



FDK

PRODUKT FORDELE

- Brandkrave for enkel installation
- Brandtestet ith. DS/EN1366-2
- CE-mærket

Produktbeskrivelse

Cirkulært brand- og røgspjæld med indbygget termosikring. Fås i 8 størrelser - dimension Ø100 til Ø400.

Vigtigste egenskaber

• Opfylder kravene i DS428:2019??
- Brandtestet iht. DS/EN1366-2
- Klassificeret iht. DS/EN13501-3+A1
- CE-mærket iht. DS/EN 15650
• TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
- Spjældkabinet, tæthedsklasse ATC3 iht. DS/EN 1751
- Brandmodstandsevne op til EI90S
• Indbygget termosikring: 72 °C
• Maksimal lufthastighed 12 m/s

Yderligere funktioner

• Spjældsvøb fremstillet i galvaniseret stål med nippelsamling og brandkrave.
• Spjældet er velegnet til ventilationssystemer uden slibende, kemiske eller klæbende partikler

Mål og vægt

D (mm)	315
P (mm)	220
Egenvægt (kg)	7,3