

2027755**Kanal lyddæmper 500x400x1500****Produkt information**

Attenuator i et rektangulært DESIGN bruges til at reducere støj i ventilation systemer og byggeåbninger. Luft føres gennem det lydabsorberende hus og forbi lydfælder fyldt med mineraluld. Afhængigt af frekvensbåndet reduceres lydfordelingen i den efterfølgende kanal ved hjælp af resonans- og/eller absorptionsprincippet. Strømlinede indløbsprofiler på lydfælderne gør det muligt at holde tryktabet lavt. Lydfælderne skal installeres horisontalt for at forhindre, at mineralulden løsner sig fra rammerne. DESIGNet af attenuators tilpasses i henhold til det tilsigtede formål. Optimal lydabsorption opnås ved at variere husets dimensioner og bredden/antallet af lydfælder. Mineralulden er flæsefast op til 20 m/s, lydabsorberende, vandafvisende og dækket med glasfibervæv. Dæmpningsmaterialet er ikke-brændbart i henhold til Euroclass A1 EN 13501, biosolubelt og kemisk neutralt. DL splitter attenuators opfylder hygiejnekravene i VDI 6022, DIN 1946-4 og VDI 3803.

500x400 L=1500

Tæthedsklasse ATC 4 (B).