

2027756**Kanal lyddæmper 700x500x1000****Produkt information**

Attenuator i et rektangulært DESIGN bruges til at reducere støj i ventilationssystemer og åbninger i konstruktionsarbejde. Luft ledes gennem det lydabsorberende kabinet og forbi lydfælder fyldt med mineraluld. Afhængigt af frekvensbåndet reduceres lydfordelingen i den efterfølgende kanal ved hjælp af princippet om resonans og/eller absorption. Strømlinede indløbsprofiler på lydfælderne gør det muligt at holde tryktabet lavt. Lydfælderne skal installeres vandret for at forhindre, at mineralulden løsner sig fra rammene. DESIGNet af attenuatorerne tilpasses i henhold til den tilsigtede anvendelse. Optimal lydabsorption opnås ved at variere kabinetdimensionerne samt bredden/antallet af lydfælder. Mineralulden er rivfast op til 20 m/s, lydabsorberende, vandafvisende og dækket med glasfibervæv. Det dæmpende materiale er ikke-brændbart i henhold til Euroclass A1 EN 13501, biosolubelt og kemisk neutralt. DL splitter attenuators opfylder hygiejnekravene i VDI 6022, DIN 1946-4 og VDI 3803. 700x500 L=1000

Tæthedsklasse ATC 4 (B).