Røgspjæld

RS200DMS

RS200DMS, cirkulært røgspjæld Ø200, 24V

E-mærket og brandtestet cirkulært røgspjæld med indbygget termosikring til sikring mod røgspredning via ventilationsanlæggets kanalsystem



RS

PRODUKT FORDELE

- Spjældmotor med spring-return-funktion og termosikring
- Brandtestet ith. DS/EN1366-2
- CE-mærket

Funktionsbeskrivelse

Cirkulært røgspjæld til sikring mod røgspredning via ventilationsanlæggets kanalsystem.
Spjældmotor med spring-return-funktion og 72 °C termosikring, der sikrer automatisk lukning af spjældet ved strømsvigt eller varmepåvirkning.

Fås i 8s størrelser fra Ø100 til Ø630 mm. Som standard tilbydes størrelserne: Ø100/125/160/200/250/315/400/630 med 24 V motor. Ø160 fås også med 230 V motor
-

Produktbeskrivelse

Cirkulært røgspjæld til runde kanaler med indbygget brandtermostat. RS fås i 9 størrelser.

Vigtigste egenskaber

- Opfylder kravene i DS428:2019
- Brandtestet iht. DS/EN1366-2
- Klassificeret iht. DS/EN13501-3
- CE-mærket iht. DS/EN 15650:2010
- TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
- Brandmodstandsevne op til E 60S
- Spjældkabinet, tæthedsklasse ATC3 (DS/EN 1751)
- RS-spjæld har indbygget brandtermostat: 72 °C
- Spjældsvøb fremstillet i galvaniseret stål med nippelsamling
- Maksimal lufthastighed på 12 m/s

Mål og vægt

D (mm)	200
P (mm)	250
Egenvægt (kg)	3,5