

2027759

Kanal lydtemper 900x500x1500

Produktinformasjon

Demper i et rektangulært design brukes til å redusere støy i ventilasjonssystemer og åpninger i byggearbeider. Luft føres gjennom det lydabsorberende huset og forbi lydfeller fylt med mineralull. Avhengig av frekvensbåndet, reduseres lydfordelingen i den påfølgende kanalen ved hjelp av prinsippet om resonans og/eller absorpsjon. Strømlinjeformede innløpsprofiler på lydfellene gjør det mulig å holde trykktapet lavt. Lydfellene må installeres horisontalt for å forhindre at mineralullen løsner fra rammene. Utformingen av demperne er tilpasset i henhold til det tiltenkte formålet. Optimal lydabsorpsjon oppnås ved å variere husets dimensjoner og bredden/antallet på lydfellene. Mineralullen er rivesikker opp til 20 m/s, lydabsorberende, vannavstøtende og dekket med glassfibervev. Dempingsmaterialet er ikke-brennbar i henhold til Euroclass A1 EN 13501, biosolubelt og kjemisk nøytralt. DL splitter demperer møter hygienekravene til VDI 6022, DIN 1946-4 og VDI 3803.

900x500 L=1500

Tettklassen ATC 4 (B).