

Ventilasjonsaggregat

VEX1010RT

VEX1010RT

Ny kompakt serie med roterende varmeveksler i vertikal utførelse. Med 6 størrelser, opp til 7460 m³/h og bredt tilbehørsprogram, finner du lett en VEX1000RT.



PRODUKTFORDELER

- Kompakt design - Høy ytelse med minst mulig plassbehov
- Alle moduler går gjennom standarddør.
- Uttrekkbare komponenter og integrerte batterier gjør installasjon, vedlikehold og rengjøring enkelt

Funksjonsbeskrivelse

VEX1000RT bringer frisk, filtrert luft inn i bygningen og gjenvinner varmen fra avtrekksluften ved hjelp av den høyeffektive varmeveksleren. Den inngående luften kan varmes og/eller kjøles ved hjelp av et komplett utvalg av kjøle- og varmebatterier.

VEX1000RT er et kompaktaggregat designet for å levere høyest mulig luftkapasitet med minst mulig plassbehov. Tilkoblingene er plassert på toppen som gir et ultrakompakt design med mest mulig spart gulvplass.

VEX1000 RS kan utstyres med automatisk lekkasjekontroll, ALC, som eliminerer overføring av partikler, aerosoler, virus, etc. fra avtrekksluft til tilluft gjennom varmeveksleren. Dermed får du alle fordelene ved en roterende varmeveksler uten lekkasje:

- Fuktighetsoverføring gir forbedret innemiljø og høyere produktivitet
- Krever ikke avriming
- Spar energi ved kjølegjenvinning
- Ikke behov for håndtering av kondens
- Kompakt design

Produktbeskrivelse

Ny kompaktserie med roterende varmeveksler i vertikal utførelse. Med i alt 6 aggregatstørrelser for luftmengder opp til 7460 m³/h samt et bredt tilbehørsprogram, finner du lett en VEX1000RT, som passer nøyaktig til ditt behov. Vi kaller det Perfect Fit.

Den Eurovent-sertifiserte VEX1000-serien er utstyrt med høyeffektive og energieffektive komponenter. Alle komponenter er enkle å trekke ut for inspeksjon, service, reparasjon eller rengjøring.

VEX1000-modulene er optimalisert for å levere høyest mulig luftkapasitet med minst mulig plassbehov. Alle moduler kan gå gjennom en standard dør på 90 cm. Hvis du trenger mer luftkapasitet eller har ekstra begrensede adgangsforhold, kan produktet leveres som SPLIT, hvor aggregatet samles etter inntransport.

Den automatiske lekkasjekontrollfunksjonen, ALC™, gir deg alle fordelene ved en roterende varmeveksler, samtidig som resirkulasjon av partikler, aerosoler, virus osv. elimineres.

VEX1000 leveres med integrert EXcon+ automatikk som har innebygd WiFi-forbindelse for rask tilkobling med nettbrett, HMI eller PC. Nytt intuitivt brukergrensesnitt gjør installasjon, idriftsettelse og justering av innemiljøet i bygningen din enkelt og raskt.

Mekanisk ventilasjon

Nybygg, Renovering, Kommersielle lokaler, Skolebygninger

Ventilasjonsaggregat

VEX1010RT
VEX1010RT

Ytterligere funksjoner

- 1x230V, 3x230V eller 3x400V strømforsyning
- Kanallyddempere
- Lukkespjeld
- Eksternt kabinett for DX- og kombinert vann varme- og kjølebatterier med drypp panne og dråpefanger
- Patentert automatisk lekkasjekontroll
- Roterende varmeveksler med sorpsjon og epoksybelegg
- Valg mellom pose- og panelfilter
- Valg mellom integrert EXcon+ automatikk, controller klar eller uten automatikk
- Klasse 3 spjeld

Tilbehør

Descriptions	Varianter
Spjeld Ø315 Modbus	LS315M
Spjeld Ø315 Modbus fjærretur	LSR315M
Eksternt isvannsbatteri Ø315 2 rekker (isolert)	CW2-315I
Eksternt isvannsbatteri Ø315 4 rekker (isolert)	CW4-315I
Eksternt isvannsbatteri Ø315 2 rekker (ikke-isolert)	CW2-315U
Eksternt isvannsbatteri Ø315 4 rader (ikke-isolert)	CW4-315U
Eksternt DX batteri Ø315 (isolert)	DX-315I
Eksternt DX batteri Ø315 (ikke-isolert)	DX-315U
Kanal lyddemper Ø315 L=500	2027750
Kanal lyddemper Ø315 L=1000	2027751
FLF315-Ø315, fleksforbindelse	FLF315
RLQ	RLQ
	2005685
PIR-sensor	2009595
	BT40-70
CO2 kanal sensor analog 0–10 V	KCO2
RCO2	RCO2
PTH-kit med målestuds og slange	PTH4000
HYRK, romfuktighetssensor	HYRK
Integrert elektrisk varmeelement	#HE3590X300
Isolert husmontert CW spole konfigurerbar	#CCC

Filter mm



Descriptions	Varianter
VEX1010 Panel forfilter ISO Coarse 85%	FP1010SC85P
VEX1010 Panel forfilter ePM10 60%	FP1010SE360P
VEX1010 Panel forfilter ePM1 55%	FP1010SE155P
VEX1010 Panel filter ePM10 60%	FP1010SE360
VEX1010 Panel filter ePM1 80%	FP1010SE180
VEX1010 Panel filter ePM1 55%	FP1010SE155
VEX1010 Panelfilter ePM10 60%	FP1010TE360
VEX1010 Panelfilter ePM1 55 %	FP1010TE155
VEX1010 Posefilter ePM10 60%	FB1010SE360
VEX1010 Posefilter ePM1 85 %	FB1010SE185
VEX1010 Posefilter ePM1 65 %	FB1010SE165
VEX1010 Posefilter ePM10 65 %	FB1010TE365
VEX1010 Posefilter ePM1 65 %	FB1010TE165

Ventilasjonsaggregat

VEX1010RT
VEX1010RT

Mål og vekt

A (mm)	1344
D (mm)	1378
E (mm)	715
F (mm)	681
G (mm)	450
H (mm)	250
I (mm)	318
J (mm)	192
K (mm)	498
L (mm)	200
M (mm)	533



Luftmengdedata

Min. luftmengde	125
Maks. luftmengde ErP (m³/h)	1250

Elektriske data

Spenning (V)	1x230
Frekvens (Hz)	50
Maks. fasestrøm - aggregat (A)	9
Maks. opptatt effekt (kW) (kW)	0,94

Lovdata

Aggregatets stivhet	D2
Tetthet ved undertrykk på -400 Pa	L1
Tetthet ved overtrykk på +700 Pa	L2
Filter-bypass-lekkasje	F9
Isoleringsklasse	T2
Kuldebroklasse	TB2

Installation



VEX1000RT leveres ferdigtestet i enten 1 eller 2 moduler fra fabrikken

VEX1010RT til VEX1020RT leveres som et samlet modul, mens VEX1030RT til VEX1065RT leveres i to moduler

Dette gjør at VEX1000 lett kan transporteres til installasjonsstedet

MEKANISK YTELSE: I henhold til ds/en 1886 og sertifisert av Eurovent

- > Aggregatets stivhet: D2 (M)
- > Tetthet ved undertrykk på -400 Pa: L1 (M)
- > Tetthet ved overtrykk på +700 Pa: L2 (M)
- > Filter bypass lekkasje: F9 ved under- og overtrykk
- > Termisk transmisjon: T2 (M)
- > Termisk kuldebrofaktor: TB2

Ventilasjonsaggregat

VEX1010RT
VEX1010RT

VEX1000RT leveres ferdig testet i enten 1 eller 2 moduler fra fabrikk.
VEX1010RT til VEX1020RT leveres som en samlet modul, mens VEX1030RT til VEX1065RT leveres i to moduler

Produktet kan leveres på justerbare føtter eller montert på en sokkel.

Automatikk og el-tavle følger med i separat automatikkboks, som kan monteres på, ved siden av aggregatet eller på veggen.

En hurtigguide følger med, som instruerer i enkel og rask montering av produktet. Utførlige veiledninger samt serviceguider er enkelt tilgjengelig via QR-koden på forsiden av aggregatet.

Ved prosjekter med begrenset adkomst kan VEX1000 leveres som SPLIT, hvor aggregatet enkelt og raskt kan demonteres, transporteres inn i bygningen og settes sammen igjen.

Ventilasjonsaggregat

VEX1010RT**VEX1010RT**

VEX1000 kan leveres med 3 automatikk alternativer:

- > Integrert EXcon+ automatikk (Standard) – Aggregatet er utstyrt med EXcon+. Alle interne elektriske- og automatikk-komponenter i aggregatet er koblet til det medfølgende automatikkskapet og sluttettestet fra fabrikken.
- > Controller Ready (Alternativ) – Alle interne elektriske- og automatikk-komponenter i aggregatet er koblet til i automatikkskap, som er forberedt for montering av alternativ automatikk etter kundens eget valg. (Eksterne automatikk komponenter medfølger ikke)
- > Uten automatikk (Alternativ) – aggregatet leveres uten automatikkskap, elektrisk kabling og sensorer. Kunden sørger selv for montering/tilkobling av el og automatikk. (Styringer og motorer til roterende varmeveksler, vifter og spejld er inkludert)

Ny EXcon+ automatikk sikrer optimal styring av innneklimaet i nesten alle applikasjonsområder.

Det intuitive brukergrensesnittet tilpasset til forhåndsdefinerte brukergrupper og optimaliserte kalenderfunksjoner sikrer enkel og rask innstilling og tilpasning av innendørsklimaet.

EXcon-automatikk brukes til styring av bl.a. luftmengder, varme og kjøling. Hvordan og når automatikken skifter mellom de innebygde funksjonene settes i driftsprogrammet. Programmet kan, om nødvendig, overstyres ved midlertidige tvangsstyringer, hvoretter man vender tilbake til det aktive driftsprogrammet.

Valg av EXcon+ gir i tillegg til et bredt utvalg av standard styringsformer muligheten til å benytte EXHAUSTOs patenterte Automatiske Lekkasje Kontroll (ALC) og Dynamisk Trykkontroll (aDCV).

- > Automatisk lekkasje kontroll (ALC) gir mulighet for å få alle fordelene ved en roterende varmeveksler uten overføring av forurenset luft via varmeveksleren.
- > Dynamisk trykkontroll (aDCV) gir mulighet for å optimalisere drift med konstant trykkregulering av ventilasjonssystemer med variable luftmengder. Gjennom den patenterte adaptive trykkreguleringen kan man oppnå opptil 20% energibesparelse i forhold til et behovsstyrt anlegg med konstanttrykkregulering (DCV).

EXcon-automatikk kan styres fra betjeningspanel, CTS eller webserver over nettverk eller via integrert WiFi. WiFi kan enkelt nås fra ditt nettbrett eller PC ved å følge hurtigveiledningen som medfølger med.

EXcon+ nettverkskommunikasjonen støtter BacNet over TCP/IP og MODBUS over RS485 eller TCP/IP.

Ventilasjonsaggregat

VEX1010RT
VEX1010RT

Kapasitetskurver

