

1 SPISKÅPOR

Spiskåpa

ESL235SER

ESL235SER, stål

Inbyggd utdragbar köksfläkt för överskåp



VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Automatisk forcering vid utdragning av frontdel.
- Luftmätningpunkt inbyggd
- Inbyggt potentialfritt relä

Funktionsprincip

Spiskåpa för extern fläkt

Produktbeskrivning

ESL235 spiskåpan är diskret och nästan osynlig i ett modernt kök. Den är för central- och decentral bostadsventilation. Levereras i rostfritt stål eller vit finish. ESL235 är avsedd för inbyggnad i överskåp och har en utdragsdel med fettfilter. Kanalanslutning $\varnothing 125$ mm via gummipackning på stös. Bredd 598 mm

Genomförande

Injustering av önskad grund- och forcerad ventilation, steglöst. Grundventilation kan vara 0 m³/h

Huvudegenskaper


Utsugning från matlagning, fukt och lukt samt partiklar som uppstått vid stekning

Kompletterande funktioner

Kan användas tillsammans med tak, boxfläkt eller värmeåtervinningssystem, både för central och decentral bostadsventilation. Inbyggt relä för överstyrning av extern fläkt

Mått och vikt

Tomvikt (kg)	6,0
--------------	-----



Luftflödesdata

Grundventilation (l/s)	20
Forcerad ventilation (l/s)	42,5
Osuppfångning vid monteringshöjd 50 cm	75 % ved 42,5 l/s
Osuppfångning vid monteringshöjd 60 cm	75 % ved 47,2 l/s

Elektriska data

Potentiellt potentialfritt relä	1x230V, 2300 W
---------------------------------	----------------

Spiskåpa

ESL235SER

ESL235SER, stål