

Luftbehandlingsaggregat

VEX1065RSR

VEX1065RS

Ny kompaktserie med roterande värmeväxlare i horisontellt utförande, 11 storlekar, upp till 9340 m³/h och ett brett tillbehörsprogram



VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Kompakt design - Hög prestanda med minsta möjliga platsbehov
- Alla moduler upp till 7500 m³/h går in genom en standarddörr.
- Urtagbara funktioner och integrerade batterier gör installation, underhåll och rengöring enkelt.

FÖRESKRIFTER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

Eurovent-certifiering N° : 16.01.020

Funktionsprincip

VEX1000 för in frisk, filterad luft i byggnaden och återvinner värmen ur frånluften med hjälp av den högeffektiva värmeväxlaren. Den inkommande luften kan värmas och/eller kylas med hjälp av ett komplett utbud av integrerade kyl- och värmebatterier.

VEX1000 är en kompakt enhet designad för att leverera högsta möjliga luftkapacitet med minsta möjliga platsbehov.

VEX1000 RS kan utrustas med automatisk läckagekontroll, ALC, som eliminerar överföring av partiklar, aerosoler, virus, m.m. från frånluft till tilluft genom värmeväxlaren. Därmed får du alla fördelar med en roterande värmeväxlare men utan läckage:

- Fuktöverföring ger förbättrat inomhusklimat och högre produktivitet
- Kräver ingen avfrostning
- Sparar energi vid kylåtervinning
- Inget behov av att hantera kondens
- Kompakt design

Produktbeskrivning

Ny kompaktserie med roterande värmeväxlare i horisontell utförande. Med totalt 11 aggregatstorlekar för luftmängder upp till 9340 m³/h samt ett brett tillbehörsprogram, hittar du enkelt en VEX1000 som passar precis för ditt behov. Vi kallar det Perfect Fit.

Den Eurovent-certifierade VEX1000 serien är utrustad med högeffektiva och energivänliga komponenter. Alla komponenter är enkla att dra ut för inspektion, service, reparation eller rengöring.

VEX1000 modulerna är optimerade för att leverera högst möjlig luftkapacitet med minsta möjliga platsbehov. Alla modeller från VEX1005 till VEX1065 går igenom en standarddörr. Om du behöver mer luftkapacitet eller om du har extra begränsade åtkomstförhållanden kan produkten levereras som SPLIT, där aggregatet monteras efter intransport.

Den automatiska läckagekontrollfunktionen, ALC™, ger dig alla fördelar med en roterande värmeväxlare, samtidigt som recirkulation av partiklar, aerosoler, virus osv. elimineras.

VEX1000 levereras med integrerad EXcon+ automatik som har inbyggd WiFi-anslutning för snabb anslutning med surfplatta, HMI eller PC. Ny intuitiv användargränssnitt gör installation, injustering och justering av inomhusklimatet i din byggnad enkelt och snabbt.

Tillämpningsområden

Flerfamiljshus, Nybyggnation, Renovering, Kommersiella lokaler/fastigheter, Skolor

Luftbehandlingsaggregat

VEX1065RSR

VEX1065RS

Luftbehandlingsaggregat

VEX1065RSR**VEX1065RS****Kompletterande funktioner**

- 1x230V eller 3x400V
- Blandningssektion (VEX1030 – 1080)
- Kanalljuddämpare
- Utomhusanläggning (Tak, sockel, dörrstopp, skydd för spjällmotor, elvärmare till automatikbox)
- Avstängningsspjäll
- Integrerade batterier (Vatten, El, DX)
- Externt kabinett för DX och kombibatteri värme/kyla med kondenstråg och droppavskiljare
- Patenterad automatisk läckagekontroll (ALC™)
- Roterande värmeväxlare med sorption och epoxibeläggning
- Val mellan pås- och panelfilter
- Val mellan integrerad EXcon+ automatik, plintkopplat eller utan automatik
- Flexibla kanalanslutningar
- Möjlighet för avluft och/eller frånluftsanslutning topplacerad
- Klass 3 spjäll

Tillbehör

Beskrivning	References
Externt kylvattenbatteri 900x500 2 rörrader (oisolerad)	CW2-900X500U
Externt kylvattenbatteri 900x500 4 rörrader (oisolerad)	CW4-900X500U
Flexibel anslutning 900x500 mm	FLF900X500
Ljuddämpare kanal 900x500x1000	2027758
Ljuddämpare kanal 900x500x1500	2027759
Luftkvalitetssensor - exkl. MIO	RLQ
PIR-sensor	2009595
Brandtermostat	BT40-70
CO2 kanalkänslare analog 0-10 V	KCO2
CO2-romkänslig analog 0-10 V	RCO2
PTH-kit med mätånal och slang	PTH4000
HYRK, rumfuktighetsregulator	HYRK
TIMERBUTTON3, manuell överstyrning för komfort exkl. MIO - inkl. kabel	TIMERBUTTON3
Sifon vattenlås, övertryck	SIPHONOP
Isolerat hölje monterad CW-spole konfigurerbar	#CWC
Kanal monterad oisolerad CW spole konfigurerbar	#CWD
Isolerad hölje monterad DX-spole konfigurerbar	#DXC
Integrated cooling coil - 2 rows Integrerad kylbatteri - 2 rader	#CW2-1265X702
Integrated KYLBATTERI - 4 rows	#CW4-1265X702
Integrerad DX-spole för VEX1065 konfigurerbar	#DXC-1065
Kanalmontad oisolerad DX-spole konfigurerbar	#DXD
Integrerad värmespiral 15kW 3x230V	#HE151265X745
Integrerad värme elektrisk spole 15kW 3x400V	#HE151265X7454V
Spjäll actuator On/Off 10Nm 0-10V Fjäder/Return	#NF24A
Spjäll actuator On/Off 10Nm 0-10V	#NM24A
Spjälldon 10Nm Modbus	#NM24A-MOD
Väggmonterad room temperature sensor, PT1000 - MODBUS	2023384
Spjäll actuator 10Nm 0-10V Modularerande	#NM24A-SR
Huv 900x500 mm	Hood900X500
Stativ till Kontrollpanel VEX1005RS - VEX1065RS	CPSTAND1
EXCON+ 3.5» HMI touch display	HMI3350TOUCH
Kanal hygrostat 1-steps. Mätningområde 35...100% Inomhus	S-KH-10U
24V smoke detector med reläutgångar. VdS-klassificering. Inkl. PST195-R Venturi-rör	UG8-E-24
Fabriksmonterad sockel	#BASEFRAME
Luftthanteringsaggregat strömanalysatoralternativ för EXcon+ paket	#CCP
High efficiency epoxy coated ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE for corrosive environment	#EPOXYER
Värmekropp, panel	#HEATERPANEL
Tak för utomhusinstallation inkl. stormväggfäste för dörrar	#ROOFWSB
High efficiency sorption ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE with humidity transfer	#SORP.ER
Integrated water VÄRMEBATTERI - 1 row	#HW1-1265x745
Integrerad vatten VÄRMEBATTERI - 2 rader	#HW2-1265x702
Spjäll 900x500 Klass 3 - Fabriksmonterad	#DP900X500C3


Förbrukningsvaror

Beskrivning	References
VEX1065 Panelfilter ePM10 60%	FP1065SE360
VEX1065 Panelfilter ePM1 55%	FP1065SE185
VEX1065 Panelfilter ePM1 80%	FP1065SE180

Luftbehandlingsaggregat

VEX1065RSR**VEX1065RS****Mått och vikt**

A (mm)	1800
B (mm)	900
C (mm)	900
D (mm)	1734
E (mm)	1493
F (mm)	1460
G (mm)	900
H (mm)	500
I (mm)	1280
J (mm)	450
K (mm)	750
M (mm)	252
Nej (mm)	1000
O (mm)	250
P (mm)	360
Q (mm)	500

**Luftflödesdata**

Minimiflöde	650
Maxflöde ErP (m ³ /h)	7500
Maxflöde (m ³ /h)	7550

Elektriska data

Spänning (V)	3x400
Frekvens (Hz)	50
Maximal fasström (A)	10,8
Anläggningens maximala elektriska effekt (kW)	4,84

Regeldata

Höljets mekaniska styrka	D2
Täthet ved undertryck på -400 Pa	L1
Täthet vid övertryck på +700 Pa	L2
Filter-bypass-läckage	F9
Termisk transmission	T2
Termisk köldbryggefaktor	TB2

Luftbehandlingsaggregat

VEX1065RSR


VEX1065RS

Installation



MEKANISK PRESTANDA: I enlighet med ds/en 1886 och certifierad av Eurovent

- > Höljesstyrka: D2 (M)
- > Täthet vid undertryck på -400 Pa: L1 (M)
- > Täthet vid övertryck på +700 Pa: L2 (M)
- > Filterbypassläckage: F9 vid under- och övertryck
- > Termisk transmission: T2 (M)
- > Termisk köldbryggfaktor: TB2



VEX1000 levereras färdigtstade i antingen 1 eller 2 moduler från fabriken. VEX1005 till VEX1020 levereras som en modul, medans VEX1030 till VEX1080 levereras i två moduler.

Produkten kan levereras på justerbara fötter eller monterad som en enhet på en sockel.

En snabbguide medföljer, som instruerar i enkel och snabb montering av produkten. Utförliga instruktioner samt serviceguider nås enkelt via QR-koden på aggregatets framsida.


VEX1000RS kan fås med avluft och/eller frånluftanslutning uppåt på toppen av aggregatet för att ge större flexibilitet på montageplatsen. För aggregat med runda sidoanslutningar och rektangulära toppanslutningar finns övergångar från rektangulär till rund anslutning.

OBS. VEX1000 med roterande värmeväxlare finns också som toppansluten variant. Se under produkten VEX1000RT.

Vid projekt med extra begränsade åtkomstförhållanden kan VEX1000 levereras som SPLIT, där aggregatet enkelt och snabbt kan demonteras, transporteras in i byggnaden och monteras ihop igen.

Flexibel placering av automatikskåp
Styr och el ingår i automatikskåpet, som kan monteras vid sidan av aggregatet eller på vägg, upp till 10 m från VEX-aggregatet. På så sätt kan skåpet placeras, där det är mest praktiskt för service och underhåll.

Luftbehandlingsaggregat

VEX1065RSR**VEX1065RS**

VEX1000 kan levereras med 3 automatikalternativ:

- > Integrerad EXcon+ automatik (Standard) – Aggregatet är utrustat med EXcon+. Alla interna el- och automatikkomponenter i aggregatet är anslutna till den medföljande automatikboxen och fabrikstestas.
- > Controller Ready (Option) – Alla interna el- och automatikkomponenter i aggregatet är anslutna till el- och automatikboxen, som är förberedd för montering av alternativ automatik enligt kundens egna val. (Externa automatikkomponenter medföljer inte)
- > Utan automatik (Option) – Aggregatet levereras utan automatikbox, automatik, elektrisk ledningsdragnings och sensorer. Kunden ansvarar själv för el- och automatik. (Styrningar och motorer för roterande värmväxlare, fläktar och spjäll ingår)

Den nya EXcon+ automatik säkerställer optimal kontroll av inomhusklimatet i nästan alla applikationsområden.

Det intuitiva användargränssnittet anpassat för fördefinierade användargrupper och optimerade kalenderfunktion säkerställer enkel och snabb inställning och anpassning av inomhusklimatet.

EXcon-automatik används för kontroll av bl.a. luftmängder, värme och kylning. Hur och när automatikken växlar mellan de inbyggda funktionerna ställs in i driftsprogrammet. Programmet kan, vid behov, åsidosättas med tillfälliga tvångskontroller, varefter man återgår till det aktiva driftsprogrammet.

Valet av EXcon+ ger utöver ett brett urval av standardstyrningsformer möjligheten att använda EXHAUSTOs patenterade Automatiska Läckagedetektering (ALC) och Dynamiska Tryckreglering (aDCV).

- > Automatisk läckagedetektering (ALC) ger möjlighet att få alla fördelar med en roterande värmväxlare utan överföring av förorenad luft via värmväxlaren.
- > Dynamisk tryckreglering (aDCV) ger möjlighet att optimera drift med konstanttryckreglering av ventilationssystem med variabla luftmängder. Genom den patenterade adaptiva tryckregleringen kan upp till 20% energibesparing uppnås jämfört med ett behovsstyrt system med konstanttryckreglering (DCV).

EXcon-automatik kan styras från kontrollpanel, CTS eller webbserver över nätverk eller via integrerat WiFi. WiFi nås enkelt från din surfplatta eller PC genom att följa snabbguiden som medföljer automatikboxen.

EXcon+ nätverkskommunikationen stödjer BacNet över TCP/IP och MODBUS över RS485 eller TCP/IP.